

**SFS**

 **EPRO**



# Pritrdila za sendvič panele **CXCW**

Nova nerjaveča pritrdila za pritrjevanje sendvič panelov na lesene podlage

# Novi CXCW:

## Močan in enostaven za montažo na leseno podlago

**Večji premer  
prirobnice**  
30% višja nosilnost

**Dvojni podporni navoj**  
poveča vodotesnost

**Simetrični navoj**  
Odlične tehnične lastnosti zaradi  
nove oblike navoja

**Območje brez navoja**  
Skupaj z dvojnimi,  
odrezanimi podpornimi  
navojem zagotavlja  
optimalno varnost proti  
odvijanju

**Asimetrični navoj  
pod glavo**  
Večja površina oprijema

**Rezkalne zareze**  
Preprečujejo cepljenje  
lesa

**FastTip® vrtalna konica**  
Hitra pritrditev brez  
opilkov

### Lastnosti



FastTip®



Varna montaža



Možnost barvanja

# Obsežen asortiman

## Pravo pritrtdilo za vsako debelino sendvič panela

### Nerjavno jeklo A2

Naziv	Pakiranje	L	t <sub>fix, timb</sub>	TL	S16	S19	S22
CXCW-S19-6,5x80-A2	100	80	0–46	65	1754728	1754730	1754731
CXCW-S19-6,5x90-A2		90	0–56	75	1573461	1573716	1574055
CXCW-S19-6,5x110-A2		110	18–76		1573490	1573720	1574056
CXCW-S19-6,5x130-A2		130	38–96		1573491	1573721	1574071
CXCW-S19-6,5x150-A2		150	58–116		1573513	1573723	1574072
CXCW-S19-6,5x170-A2		170	78–136		1573514	1573724	1574077
CXCW-S19-6,5x200-A2		200	108–166		1573515	1573726	1574085
CXCW-S19-6,5x230-A2		230	138–196		1573516	1573727	1574087
CXCW-S19-6,5x260-A2		260	168–226		1573517	1573729	1574089
CXCW-S19-6,5x300-A2		300	208–266		1573518	1573730	1574093

TL = dolžina navoja

### Uporaba na lesni podlagi:

- Pritrditev na lesene konstrukcije brez opilkov
- Večinoma ni potrebno čiščenje površine strehe
- Zmanjšano delovanje cepljenja v leseni konstrukciji zaradi rezkalnih zarez
- Kalote niso potrebne
- Visoka gospodarnost zaradi izjemnih izvlečnih vrednosti
- Tesnilne podložke S16 in S22 so na voljo samo na zahtevo



### Enostavno:

- Vrtalne konice FastTip® preprečujejo praske na površini in pritrtdilo se takoj "zagriže" v pločevino.
- Rezkalne zareze preprečujejo cepljenje lesa.
- Gospodarske prednosti: Zmanjšano število pritrtdilnih elementov in prihranek časa pri montaži.

### Varen:

- Kvalitetno 3 mm debelo Ultra mehko EPDM tesnilo za trajno tesnjenje.
- Optimizirana podporna funkcija zaradi dvojnega podpornega navoja.
- Visoka trdnost izvleka zaradi optimizirane geometrije pritrtdilnih elementov.
- Visoka gibljivost pritrtdil zaradi toplotnega raztezanja pri sendvič elementih.

### Hitro:

- Tehnologija FastTip® omogoča hitro pritrtditev brez opilkov.
- Stroškovno učinkovita montaža, ker odpade naknadno odstranjevanje odilkov.



**EPRO d.o.o.**

Celovška cesta 228, SI-1000 Ljubljana

T: 01/5000 750, F: 01/5000 754

E: [info@epro-adria.si](mailto:info@epro-adria.si), [www.epro-adria.si](http://www.epro-adria.si)

SFS Group Germany GmbH | In den Schwarzwiesen 2 | DE-61440 Oberursel/TS | [de.service@sfs.com](mailto:de.service@sfs.com) | [de.sfs.com](http://de.sfs.com)

Vse informacije so neobvezujoče in brez garancije. Pred uporabo izdelkov je treba preveriti vse informacije in izračune s strokovnjakom ter upoštevati lokalne predpise. Ta dokument je predmet urejanja. Tehnične spremembe so pridržane.